

ACCESSORI ANTINCENDIO



CASSETTE ANTINCENDIO

- Casette antincendio UNI complete nelle versioni:
 - da esterno a parete
 - da interno a parete
 - da incasso
- Sono composte da cassetta in acciaio o polipropilene, con portello fire-glass o pieno, tubazione flessibile raccordata, lancia frazionatrice, rubinetto idrante, sostegno per tubazione.
- Disponibili con manichette di diametro DN 45 x 1"1/2 e DN 70 x 2" di lunghezza dai 15 m ai 30 m e lance frazionatrici con ugelli diversi.

MANICHETTE ANTINCENDIO

- Manichette flessibili raccordate o non raccordate con certificazioni UNI EN 14540, Ministero Interno UNI 9487, disponibili nei DN 45 e DN 70.
- Costruzione in poliestere ad alta tenacità con armatura e rivestimento interno in gomma.
- Pressioni di esercizio fino a 1,8 Mpa.
- Le tubazioni raccordate sono disponibili nelle lunghezze 10, 15, 20, 25 e 30 m.



GRUPPI MOTOPOMPA DI MANDATA

- Gruppi attacco motopompa di mandata UNI 10779 filettati o flangiati con attacco V.V.F. UNI 70 a norma UNI 808
- Costituiti da valvola di intercettazione da Ø 2" (DN 50) a Ø 4" (DN 100), valvola di ritegno, valvola di sicurezza tarata a 12 bar e 1 o 2 attacchi UNI 70 femmina girello.
- Disponibili nelle versioni orizzontale e verticale.
- Su richiesta sono fornibili gruppi attacco motopompa in linea.

EROGATORI SPRINKLER

- Erogatori sprinkler per impianti automatici di spegnimento incendio, disponibili nelle versioni pendent, upright e sidewall con attacco Ø 1/2" o 3/4".
- Bulbi di rottura tarati per temperature di 57, 68, 79, 93, 141, 182°C.



A.M.I.S. Srl APPARECCHI E MACCHINE IDRAULICHE SPECIALI

Via Borgomasino, 71/73 - 10149 Torino Tel: 011/7399696 Fax: 011/7396367 Web: www.amis.it E-mail amis@amis.it

Le immagini contenute nel depliant sono solo indicative della categoria di prodotto e non corrispondono necessariamente al prodotto fornito. Le caratteristiche dei prodotti possono essere soggette a variazioni da parte del produttore.