

VALVOLE A FARFALLA PER APPLICAZIONI PARTICOLARI



VALVOLE A FARFALLA FLANGIATE

Le valvole a farfalla flangiate sono utilizzate per l'intercettazione e regolazione di qualsiasi tipo di fluido, negli acquedotti, negli impianti di irrigazione, nella depurazione acqua e nell'industria.

COSTRUZIONE CENTRICA: corpo e disco in ghisa sferoidale GGG50, manicotto di tenuta NBR/EPDM, inseribili tra flange UNI PN 10 (dal DN 400 al DN 1200) o PN 16 (dal DN 400 al DN 600).

COSTRUZIONE A DOPPIO ECCENTRICO: scartamento lungo DIN 3202, corpo in ghisa grigia o ghisa sferoidale, disco in ghisa sferoidale, anello di tenuta in EPDM o NBR, inseribili tra flange UNI PN 10 o UNI PN 16, misure dal DN 300 al DN 1400.

VALVOLE A FARFALLA IN PLASTICA

Le valvole a farfalla in PVC presentano eccellente resistenza chimica nei confronti di buona parte degli acidi e alcali, idrocarburi alifatici e soluzioni alcaline (composti organici clorurati, aromatici e solventi possono invece intaccare la resistenza chimica del PVC).

Questa loro caratteristica le rende adatte per uso nell'industria chimica, per fluidi alimentari, acqua potabile e demineralizzata.

Consentono tempi di vita particolarmente lunghi.

Gamma dimensionale dal DN 40 al DN 300.



VALVOLE A FARFALLA HIGH PERFORMANCE

Valvole a farfalla **TEFLONATE** progettate per intercettare e regolare fluidi corrosivi ed aggressivi. Trovano applicazione ideale nei settori chimico/farmaceutico e alimentare.

Corpo in ghisa sferoidale, manicotto in PTFE, farfalla in acciaio inox.

Idonee a essere inserite tra flange UNI PN 10/16 dal DN 40 al DN 300 sia nella versione wafer che lug.

Valvole a farfalla **HIGH PERFORMANCE** adatte per alte prestazioni per l'impiego con fluidi critici. Costruzione a doppio eccentrico, idonee a essere inserite tra flange conformi a norme UNI PN 10/16/25 o ANSI 150, versioni wafer e lug.

Corpo in acciaio al carbonio o acciaio inox, farfalla in acciaio inox, tenuta in teflon.

A.M.I.S. Srl APPARECCHI E MACCHINE IDRAULICHE SPECIALI

Via Borgomasino, 71/73 - 10149 Torino Tel: 011/7399696 Fax: 011/7396367 Web: www.amis.it E-mail amis@amis.it

Le immagini contenute nel depliant sono solo indicative della categoria di prodotto e non corrispondono necessariamente al prodotto fornito. Le caratteristiche dei prodotti possono essere soggette a variazioni da parte del produttore.