

ELETTROPOMPE SOMMERSE 4"



- Elettropompe sommerse per l'installazione in pozzi da Ø 4" per pompare acqua pulita con contenuto di sabbia non superiore a 150 g/m³.
- Sono realizzate con camicia in acciaio inox AISI 304, giranti e diffusori in tecnopolimero, albero in acciaio inox e hanno valvola di ritegno incorporata nel corpo di mandata.
- Motore elettrico sommerso da 4", IP 68, classe F.
 Monofase 230 V 50 Hz
 Trifase 400 V 50 Hz
 Cavo di alimentazione piatto da 20 m per i modelli 4BLOCK, 1.5 m per i modelli 4SR fino a 3 Kw e 2.5 m oltre i 3 Kw.

CARATTERISTICHE DI FUNZIONAMENTO A 2.900 giri/min

MODELLO	POT.	PORTATA IN LITRI AL MINUTO						DIMENSIONI			
	KW	10	20	30	40	50	60	DNM	H mm	Kg	
4 BLOCK 2/10	0,55	68	63	57	48	36	20	1"1/4	693	10	
4 BLOCK 2/13	0,75	88	82	74	62	46	26	1"1/4	774	11	
4 BLOCK 2/20	1,1	130	122	111	93	71	39	1"1/4	987	15	
4 SR 2/27	1,5	173	164	150	126	96	52	1"1/4	1089	22	
MODELLO	POT.	PORTATA IN LITRI AL MINUTO						DIMENSIONI			
	KW	30	40	50	60	70	80	100	DNM	H mm	Kg
4 BLOCK 4/7	0,55	42	40	38	35	32	28	17	1"1/4	663	9
4 BLOCK 4/9	0,75	55	52	49	45	40	35	23	1"1/4	732	11
4 BLOCK 4/14	1,1	85	81	76	70	63	55	35	1"1/4	901	14
4 BLOCK 4/18	1,5	109	104	98	90	81	70	45	1"1/4	1014	15
MODELLO	POT.	PORTATA IN LITRI AL MINUTO						DIMENSIONI			
	KW	25	50	75	100	125	150	DNM	H mm	Kg	
4 BLOCK 6/6	0,75	38	36	34	30	24	17	1"1/4	629	9	
4 BLOCK 6/9	1,1	58	55	50	44	36	26	1"1/4	714	11	
4 BLOCK 6/13	1,5	83	80	74	62	51	35	1"1/4	864	14	
4 SR 6/17	2,2	107	100	91	79	62	45	2"	1150	22	
MODELLO	POT.	PORTATA IN LITRI AL MINUTO						DIMENSIONI			
	KW	60	80	100	120	140	160	200	DNM	H mm	Kg
4 SR 8/7	1,1	45	43	41	38	34	29	16	2"	716	15
4 SR 8/9	1,5	57	55	52	48	43	37	21	2"	836	17
4 SR 8/13	2,2	83	80	76	70	63	54	30	2"	1031	21
4 SR 8/17	3	108	104	99	92	82	70	40	2"	1256	23

MODELLO	POT.	PORTATA IN LITRI AL MINUTO						DIMENSIONI			
	KW	75	100	125	150	175	200	250	DNM	H mm	Kg
4 SR 10/7	1,5	41	39	37	34	30	25	15	2"	923	18
4 SR 10/10	2,2	59	56	53	48	42	36	20	2"	1164	22
4 SR 10/15	3	88	84	79	72	64	53	30	2"	1562	26
4 SR 10/20	4	118	112	106	96	85	71	40	2"	1917	34
MODELLO	POT.	PORTATA IN LITRI AL MINUTO						DIMENSIONI			
	KW	100	150	200	220	240	260	300	DNM	H mm	Kg
4 SR 12/6	1,5	35	32	28	26	24	21	14	2"	874	18
4 SR 12/9	2,2	52	48	42	39	36	32	22	2"	1113	21
4 SR 12/12	3	69	64	56	52	48	43	29	2"	1371	24
4 SR 12/16	4	93	86	75	70	64	57	38	2"	1713	33
MODELLO	POT.	PORTATA IN LITRI AL MINUTO						DIMENSIONI			
	KW	100	150	200	250	300	350	375	DNM	H mm	Kg
4 SR 15/10	3	57	52	46	38	30	20	15	2"	1280	23
4 SR 15/13	4	72	68	60	50	40	25	19	2"	1535	30
4 SR 15/18	5,5	102	95	85	71	55	37	27	2"	1918	37
4 SR 15/24	7,5	138	126	112	95	75	50	36	2"	2372	43

I dati di prevalenza riportati in tabella sono espressi in m.c.a. . I pesi sono indicativi e possono essere maggiori di quelli indicati per le versioni monofase.

Sono inoltre disponibili elettropompe sommerse per pozzi da 6", 8" e 10" per impieghi industriali, civili, acquedottistici, agricoli.

A.M.I.S. Srl APPARECCHI E MACCHINE IDRAULICHE SPECIALI
 Via Borgomasino, 71/73 - 10149 Torino Tel: 011/7399696 Fax: 011/7396367 Web: www.amis.it E-mail amis@amis.it

Le immagini contenute nel depliant sono solo indicative della categoria di prodotto e non corrispondono necessariamente al prodotto fornito. Le caratteristiche dei prodotti possono essere soggette a variazioni da parte del produttore.