

# ACCESSORI ANTINCENDIO



## VALVOLE DI ALLARME OMOLOGATE UL-FM

- Valvole di allarme ad umido, a secco e a diluvio.
- Centraline per impianti A UMIDO costituite da :
  - valvola a umido,
  - trim con valvole di prova allarme, valvole di scarico, connessioni, manometri,
  - campana idraulica di allarme.
- Centraline per impianti A SECCO costituite da :
  - valvola a secco,
  - trim con valvole di prova allarme, manometri, accessori linea aria e acqua,
  - acceleratore di scarico aria,
  - dispositivo di mantenimento pressione aria,
  - pressostati di allarme,
  - campana idraulica di allarme.

## IDRANTI

- IDRANTI SOPRASUOLO a colonna del tipo a secco, ovvero dotati di scarico automatico antigelo.
- Realizzati in ghisa con due sbocchi UNI 70 e attacco motopompa UNI 100 opzionale.
- Attacco inferiore flangiato DN 80, DN 100 (modelli previsti dalla vigente normativa UNI EN 14384).
- Profondità di installazione 500, 700, 1.000 mm.
- IDRANTI SOTTOSUOLO con scarico automatico antigelo.
- Realizzati in ghisa con sbocco in ottone UNI 45 o UNI 70 e tappo o sbocco in ghisa a baionetta DN 50 o DN 70 e tappo.
- Attacco inferiore flangiato DN 50, DN 70, DN 80.



## ACCESSORI VARI

- Oltre agli accessori antincendio descritti in precedenza, sono anche disponibili naspi, componenti di ricambio per cassette, raccordi, lance, rubinetti idrante, valvole, riduzioni, colli di cigno, chiavi di manovra, aste di prolunga per saracinesche, ecc.
- Inoltre ricordiamo i nostri GRUPPI DI PRESSURIZZAZIONE ACQUA PER USO ANTINCENDIO AMISFIRE UNI 12845.



**A.M.I.S. Srl** APPARECCHI E MACCHINE IDRAULICHE SPECIALI

Via Borgomasino, 71/73 - 10149 Torino Tel: 011/7399696 Fax: 011/7396367 Web: [www.amis.it](http://www.amis.it) E-mail [amis@amis.it](mailto:amis@amis.it)

Le immagini contenute nel depliant sono solo indicative della categoria di prodotto e non corrispondono necessariamente al prodotto fornito. Le caratteristiche dei prodotti possono essere soggette a variazioni da parte del produttore.