

ACCESSORI IDRAULICI PER SERBATOI DI PRIMA RACCOLTA

FILTRI A Y



- Filtri inclinati a cestello inclinato raccoglitori di impurità disponibili nella versione filettata e flangiata.
- Adatti per la filtrazione di impianti di riscaldamento, igienico-sanitari, aria compressa, reti di distribuzione.
- Filtri filettati :
Corpo in ottone, cestello filtrante a rete inox AISI 304, grado di filtrazione 500 µm, completi di tappo per lo spurgo.
Disponibili nei Ø dal 1/2" al 3".
- Filtri flangiati :
Corpo e coperchio in ghisa, cestello filtrante a rete inox con maglie di Ø 1,5 mm dal DN 15 al DN 125 e Ø 2 mm fino al DN 200, PN 16.

RACCORDI IN POLIETILENE E OTTONE PER SERBATOI DI ACCUMULO

- Raccordi in polietilene per serbatoi in polietilene, disponibili dal Ø 3/4" al Ø 2"1/2.
- Raccordi in ottone a bocchettone per serbatoi in polietilene, disponibili dal Ø 1" al Ø 2".
- Raccordi in ottone con tappo per serbatoi in polietilene, dal Ø 1/2" al Ø 1".
- Ghiere filettate in ottone da 1/2" a 2".

