

FILTRI AUTOPULENTI



LAVAGGIO A TEMPO

- Questo sistema per il lavaggio dei filtri consiste nell'automazione delle operazioni necessarie alla pulizia tramite l'applicazione di un programmatore a tempo e un'elettrovalvola al filtro stesso.
- Il kit fornito comprende una centralina elettronica digitale dotata di programma variabile e un'elettrovalvola a membrana per lo scarico programmato del filtro .



Filtrazione



Controlavaggio

LAVAGGIO A VOLUME

- Sistema di automazione del lavaggio che effettua la pulizia dell'elemento filtrante a dischi solo quando questo è effettivamente intasato. Il pannello di controllo avvia il processo di controlavaggio a seguito di un segnale inviatogli dal pressostato differenziale.
- Attacchi in ingresso e uscita : Ø 2" filettati.
Temperatura massima di esercizio : 80°C
Pressione massima : 10 bar
Pressione minima di controlavaggio : 3,5 bar

4
A.M.I.S. Srl APPARECCHI E MACCHINE IDRAULICHE SPECIALI
Via Borgomasino, 71/73 - 10149 Torino Tel: 011/7399696 Fax: 011/7396367 Web: www.amis.it E-mail amis@amis.it

Le immagini contenute nel depliant sono solo indicative della categoria di prodotto e non corrispondono necessariamente al prodotto fornito.
Le caratteristiche dei prodotti possono essere soggette a variazioni da parte del produttore.