

# FILTRI DI FONDO


## FLANGIATI



- Filtri di fondo a cestello flangiati, con fori di  $\varnothing$  6 mm.
- Disponibili per valvole dal DN 50 al DN 400, diametri maggiori a richiesta.
- Costruzione :  
ferro zincato  
acciaio inox AISI 304  
acciaio inox AISI 316



### DIMENSIONI DI INGOMBRO



DN	50	65	80	100	125	150	200	250	300	350	400
Ø A	108	128	144	164	194	218	274	325	386	446	498
Ø D	127	147	164	184	214	240	295	355	410	470	525
Ø C	156	176	202	212	242	276	332	385	445	505	565
B	80	100	120	150	175	200	250	300	350	400	450
n°fori flangia	4	4	4	4	4	4	6	6	6	8	8
Ø fori flangia	9	9	9	9	9	9	9	9	9	11	11

## FILETTATI

- Filtri di fondo filettati, dal  $\varnothing$  1/2" al  $\varnothing$  4".
- Costruzione :  
corpo filtrante in acciaio inox AISI 304  
raccordo in nylon
- Disponibili interamente realizzati in ottone.



### DIMENSIONI DI INGOMBRO

Ø	1/2"	3/4"	1"	1 1/4"	1 1/2"	2"	2 1/2"	3"	4"
LUNGHEZZA	51	58	63	68	79	95	98	113	129

**A.M.I.S. Srl** APPARECCHI E MACCHINE IDRAULICHE SPECIALI

Via Borgomasino, 71/73 - 10149 Torino Tel: 011/7399696 Fax: 011/7396367 Web: [www.amis.it](http://www.amis.it) E-mail [amis@amis.it](mailto:amis@amis.it)

Le immagini contenute nel depliant sono solo indicative della categoria di prodotto e non corrispondono necessariamente al prodotto fornito. Le caratteristiche dei prodotti possono essere soggette a variazioni da parte del produttore.