

SERBATOI AUTOCLAVE

Serbatoi autoclave in lamiera di ferro zincata a bagno a caldo, con capacità da 100 a 10.000 litri e da 20 litri in acciaio inox AISI 304, idonei per impianti di sollevamento e distribuzione dell'acqua in pressione. In questi serbatoi il cuscinetto d'aria è direttamente a contatto dell'acqua, devono essere pertanto dotati di alimentatore automatico d'aria AMISJET.

Omologati CE e corredati di certificato di collaudo, sono disponibili per pressioni di 8 - 12 - 16 Atm.

In esecuzione verticale e orizzontale.

Esecuzioni a richiesta: completamente in acciaio inox AISI 316 L, trattamento interno anticorrosivo, passa mano o passo d'uomo.



VERTICALI

CAPACITA'	Ø	H	RACC.
20	225	480	1"
100	500	790	1"
200	450	1430	1"
300	550	1530	1"
500	650	1835	1"1/2
750	750	2080	1"1/2
1000	800	2400	1"1/2
1500	950	2500	2"
2000	1100	2520	2"
2500	1250	2600	3" - 2"1/2
3000	1250	2900	3" - 2"1/2
4000	1400	3020	3" - 2"1/2
5000	1550	3160	3" - 2"1/2
7500	1650	4150	3" - 2"1/2
10.000	1650	5150	3" - 2"1/2

ORIZZONTALI

CAPACITA'	Ø	H	L	RACC.
100	500	600	650	1"
200	450	600	1340	1"
300	550	700	1410	1"
500	650	800	1690	1"1/2
750	750	950	1900	1"1/2
1000	800	950	2240	1"1/2
1500	950	1150	2390	2"
2000	1100	1300	2410	2"
2500	1250	1450	2450	3" - 2"1/2
3000	1250	1450	2750	3" - 2"1/2
4000	1400	1650	2870	3" - 2"1/2
5000	1550	1800	3050	3" - 2"1/2
7500	1650	1900	4050	3" - 2"1/2
10.000	1650	1900	5050	3" - 2"1/2

TABELLA PER LA SCELTA DELL'AUTOCLAVE

La tabella sotto riportata è utile per la scelta dell'autoclave in impianti di pressurizzazione acqua in condomini di civile abitazione.

La capacità dell'autoclave indicata è quella massima per impianti la cui portata richiesta è erogata da una sola pompa, in impianti con più pompe funzionanti in sequenza la capacità dell'autoclave è ridotta ed è proporzionale alla portata di una sola pompa. In impianti con servizi igienici dotati di flussi rapidi, la capacità dell'autoclave deve essere scelta di una taglia superiore.

CAPACITA' AUTOCLAVE	20	100	200	300	500	750	1000	1500	2000	2500	3000
N° APPARTAMENTI	1	2	4	10	15	25	40	70	100	150	250

A.M.I.S. Srl APPARECCHI E MACCHINE IDRAULICHE SPECIALI

Via Borgomasino, 71/73 - 10149 Torino Tel: 011/7399696 Fax: 011/7396367 Web: www.amis.it E-mail amis@amis.it

Le immagini contenute nel depliant sono solo indicative della categoria di prodotto e non corrispondono necessariamente al prodotto fornito. Le caratteristiche dei prodotti possono essere soggette a variazioni da parte del produttore.